

MAßE

MAßE H x B x T	576x853x497 mm
GEWICHT BRUTTO/NETTO	162/147 kg
MAßE FEUERRAUMTÜR	650x300 mm
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Vertikal
EXTERNE LUFTZUFUHR	Ø 80 mm

EIGENSCHAFTEN

RÜTTELROST AUS GUSSEISEN	
BLECHGEHÄUSE	3mm
NENNLEISTUNG	6,7 KW
WIRKUNGSGRAD	80,7 %
CO - EMISSIONEN	0,12 %
HITZESCHUTZANSTRICH	800°C
GLASKERAMIKSCHEIBE HITZEBESTÄNDIG BIS	750°C

PRODUKT PLUS

ECODESIGN



**EXTERNE
LUFTZUFUHR**



**200
m³** RAUMHEIZVERMÖGEN



VERMICULITAUSKLEIDUNG



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG



SCHEITLÄNGE
60 CM



BEDRUCKTE
GLASKERAMIKSCHEIBE




WARMLUFT
KANALISATION



TANGENTIELLER
VENTILATOR

C-800



EAN 8426964248555
REF. 24855

